

## Tehniskā specifikācija

### **I Iepirkuma priekšmeta daļa - Biroja mēbeles**

Visām biroja mēbelēm jāatbilst (a) vispārējam aprakstam, (b) speciālo prasību aprakstam un izmantošanas mērķim.

**Vispārējais apraksts:** Visām biroja mēbelēm ir jābūt izgatavotām vienotā stilā un jāparedz vienota krāsu gammas izvēle. Iesniedzot piedāvājumu, jāparedz vismaz 5 toņu izvēle (attiecas uz visām sastāvdaļām, kas izgatavotas no bērza saplākšņa). Toņa izvēli Pasūtītājs apstiprinās ar Piegādātāju pirms līguma noslēgšanas.

Piegāde: Preces ir jāpiegādā muzejam (jāparedz mēbeļu uznešana attiecīgajā stāvā (1-5) un jāveic mēbeļu montāža 35 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

Garantijas termiņš: 24 mēneši

### **Speciālās prasības:**

Nr. p.k.	Iepirkuma priekšmets, izmēri	Speciālo prasību apraksts un izmantošanas mērķis	Skaitis
1.	<b>Darba vieta A</b>	<b>Izmantošanas mērķis:</b> darba vieta darbiniekiem	5
	<b>Galds (taisnstūrveida)</b> Augstums – 800 mm Garums – 1200 mm Platums – 600 mm	<b>Speciālo prasību apraksts:</b> Galda darba virsma izgatavota no ne mazāk kā no 30 mm bieza bērza saplākšņa, tā beicēta (ne mazāk kā 5 toņu izvēle) un pārklāta ar UV izturīgu matētu poliuretāna laku, virsmai taisnstūrveida forma ar malu profilējumu (ne mazāk kā 3 profilējumu izvēle), 4 metāla hromētas kājas ar ne mazāk kā 60 mm diametrā un augstuma regulāciju ±10 mm, ar nosegvairogu (jeb nosegpaneli kāju daļā) no ne mazāk kā no 18 mm bieza bērza saplākšņa, kas beicēts (ne mazāk kā 5 toņu izvēle) un pārklāta ar UV izturīgu matētu poliuretāna laku.	
	<b>Atvilktnu bloks</b> Augstums – 650 mm Garums – 450 mm Dziļums – 550 mm	Atvilktnu bloks ar 4 atvilktnēm, tām lokveida metāla rokturi (ne mazāk kā 3 variantu izvēle), korpuss izgatavots no ne mazāk kā no 21 mm bieza, atvilktnes no ne mazāk kā no 15 mm bieza bērza saplākšņa, tā beicēta (ne mazāk kā 5 toņu izvēle) un pārklāta ar UV izturīgu matētu poliuretāna laku, 4 riteņi, no tiem 2 ar bremzi, dabīgā linoleja grīdai.	5+2

2.	<p><b>Darba vieta B</b></p> <p><b>Galds (taisnstūrveida)</b> Augstums – 800 mm Garums – 2000 mm Platums – 900 mm</p> <p><b>Atvilktņu bloks</b> Augstums – 650 mm Garums – 450 mm Dziļums – 550 mm</p>	<p><b>Izmantošanas mērķis:</b> darba vieta darbiniekiem</p> <p><b>Speciālo prasību apraksts:</b> Galda darba virsma izgatavota no ne mazāk kā no 30 mm bieza bērza saplākšņa, tā beicēta ( ne mazāk kā 5 toņu izvēle) un pārklāta ar UV izturīgu matētu poliuretāna laku, virsmai taisnstūrveida forma ar malu profilējumu (ne mazāk kā 3 profilējumu izvēle), 4 metāla hromētas kājas ar ne mazāk kā 60 mm diametrā un augstuma regulāciju ±10 mm, ar nosegvairogu (jeb nosegpaneli kāju daļā) no ne mazāk kā no 18 mm bieza bērza saplākšņa, kas beicēts ( ne mazāk kā 5 toņu izvēle) un pārklāta ar UV izturīgu matētu poliuretāna laku.</p> <p>Atvilktņu bloks ar 4 atvilktņēm, tām lokveida metāla rokturi (ne mazāk kā 3 variantu izvēle), korpuss izgatavots no ne mazāk kā no 21 mm bieza, atvilktnes no ne mazāk kā no 15 mm bērza saplākšņa, tā beicēta ( ne mazāk kā 5 toņu izvēle) un pārklāta ar UV izturīgu matētu poliuretāna laku, 4 riteņi, no tiem 2 ar bremzi, dabīgā linoleja grīdai.</p>	11
3.	<p><b>Darba vieta C</b></p> <p><b>Galds (taisnstūrveida)</b> Augstums – 750 mm Garums – 2000 mm Platums – 900 mm</p> <p><b>Procesora bloks</b> Augstums – 650 mm Garums – 300 mm Dziļums – 550 mm</p>	<p><b>Izmantošanas mērķis:</b> darba vieta darbiniekiem</p> <p><b>Speciālo prasību apraksts:</b> Galda darba virsma izgatavota no ne mazāk kā no 30 mm bieza bērza saplākšņa, tā beicēta ( ne mazāk kā 5 toņu izvēle) un pārklāta ar UV izturīgu matētu poliuretāna laku, virsmai taisnstūrveida forma ar malu profilējumu (ne mazāk kā 3 profilējumu izvēle), <b>ar klaviatūras paliktņi</b>, 4 metāla hromētas kājas ar ne mazāk kā 60 mm diametrā un augstuma regulāciju ±10 mm, ar nosegvairogu (jeb nosegpaneli kāju daļā) no ne mazāk kā no 18 mm bieza bērza saplākšņa, kas beicēts (ne mazāk kā 5 toņu izvēle) un pārklāta ar UV izturīgu matētu poliuretāna laku.</p> <p>Procesora bloka korpuss izgatavots no ne mazāk kā no 21 mm bieza bērza saplākšņa, tas beicēts (ne mazāk kā 5 toņu izvēle) un pārklāts ar UV izturīgu matētu poliuretāna laku, 4 riteņi, no tiem 2 ar bremzi, dabīgā linoleja grīdai.</p>	4

	<p><b>Atvilktnu bloks</b>  Augstums – 650 mm  Garums – 450 mm  Dziļums – 550 mm</p>	<p>Atvilktnu bloks ar 4 atvilktnēm, tām lokveida metāla rokturi (ne mazāk kā 3 variantu izvēle), korpuss izgatavots no ne mazāk kā no 21 mm bieza, atvilktnes no 15 mm bērza saplākšņa tā beicēta ( ne mazāk kā 5 toņu izvēle) un pārklāta ar UV izturīgu matētu poliuretāna laku, 4 riteņi, no tiem 2 ar bremzi, dabīgā linoleja grīdai.</p>	
4.	<p><b>Darba vieta D</b></p> <p><b>Galds (taisnstūrveida)</b>  Augstums – 750 mm  Garums – 1800 mm  Platums – 900 mm</p> <p><b>Procesora bloks</b>  Augstums – 650 mm  Garums – 300 mm  Dziļums – 550 mm</p> <p><b>Atvilktnu bloks</b>  Augstums – 650 mm  Garums – 450 mm  Dziļums – 550 mm</p>	<p><b>Izmantošanas mērķis:</b> darba vieta darbiniekiem</p> <p><b>Speciālo prasību apraksts:</b>  Galda darba virsma izgatavota no ne mazāk kā no 30 mm bieza bērza saplākšņa, tā beicēta ( ne mazāk kā 5 toņu izvēle) un pārklāta ar UV izturīgu matētu poliuretāna laku, virsmai taisnstūrveida forma ar malu profilējumu (ne mazāk kā 3 profilējumu izvēle), <b>ar klaviatūras paliktņi</b>, 4 metāla hromētas kājas ar ne mazāk kā 60 mm diametrā un augstuma regulāciju ±10 mm, ar nosegvairogu (jeb nosegpaneli kāju daļā) no ne mazāk kā no 18 mm bieza bērza saplākšņa, kas beicēts (ne mazāk kā 5 toņu izvēle) un pārklāta ar UV izturīgu matētu poliuretāna laku.</p> <p>Procesora bloka korpuss izgatavots no ne mazāk kā no ne mazāk kā no 21 mm bieza bērza saplākšņa, tas beicēts (ne mazāk kā 5 toņu izvēle) un pārklāts ar UV izturīgu matētu poliuretāna laku, 4 riteņi, no tiem 2 ar bremzi, dabīgā linoleja grīdai.</p> <p>Atvilktnu bloks ar 4 atvilktnēm, tām lokveida metāla rokturi (ne mazāk kā 3 variantu izvēle), korpuss izgatavots no ne mazāk kā no 21 mm bieza, atvilktnes no ne mazāk kā no 15 mm bērza saplākšņa, tā beicēta ( ne mazāk kā 5 toņu izvēle) un pārklāta ar UV izturīgu matētu poliuretāna laku, 4 riteņi, no tiem 2 ar bremzi, dabīgā linoleja grīdai.</p>	7
5.	<p><b>Darba vieta E</b></p> <p><b>Galds (taisnstūrveida)</b>  Augstums – 800 mm  Garums – 1800 mm</p>	<p><b>Izmantošanas mērķis:</b> darba vieta darbiniekiem</p> <p><b>Speciālo prasību apraksts:</b>  Galda darba virsma izgatavota no ne mazāk kā no 30 mm bieza bērza saplākšņa, tā beicēta ( ne mazāk kā 5 toņu izvēle) un pārklāta ar UV</p>	3

	<p>Platums – 900 mm</p> <p><b>Procesora bloks</b>  Augstums – 650 mm  Garums – 300 mm  Dziļums – 550 mm</p> <p><b>Atvilktņu bloks</b>  Augstums – 650 mm  Garums – 450 mm  Dziļums – 550 mm</p>	<p>izturīgu matētu poliuretāna laku, virsmai taisnstūrveida forma ar malu profilējumu (ne mazāk kā 3 profilējumu izvēle), 4 metāla hromētas kājas ar ne mazāk kā 60 mm diametrā un augstuma regulāciju <math>\pm 10</math> mm, ar nosegvairogu (jeb nosegpaneli kāju daļā) no ne mazāk kā no 18 mm bieza bērza saplākšņa, kas beicēts ( ne mazāk kā 5 toņu izvēle) un pārklāta ar UV izturīgu matētu poliuretāna laku.</p> <p>Procesora bloka korpuss izgatavots no ne mazāk kā no 21 mm bieza bērza saplākšņa, tas beicēts (ne mazāk kā 5 toņu izvēle) un pārklāts ar UV izturīgu matētu poliuretāna laku, 4 riteņi, no tiem 2 ar bremzi, dabīgā linoleja grīdai.</p> <p>Atvilktņu bloks ar 4 atvilktņēm, tām lokveida metāla rokturi (ne mazāk kā 3 variantu izvēle), korpuss izgatavots no ne mazāk kā no 21 mm bieza, atvilktnes no 15 mm bērza saplākšņa tā beicēta ( ne mazāk kā 5 toņu izvēle) un pārklāta ar UV izturīgu matētu poliuretāna laku, 4 riteņi, no tiem 2 ar bremzi, dabīgā linoleja grīdai.</p>	
6.	<p><b>Darba vieta F</b></p> <p><b>Galds (L veida)</b>  Augstums – 800mm  Garums – 1800 mm  Platums – 1000 mm</p> <p><b>Datorskapis</b>  Augstums – 800 mm  Garums – 800 mm  Dziļums – 500 mm</p>	<p><b>Izmantošanas mērķis:</b> darba vieta darbiniekiem</p> <p><b>Speciālo prasību apraksts:</b>  Galda darba virsma izgatavota no ne mazāk kā no 30 mm bieza bērza saplākšņa, tā beicēta ( ne mazāk kā 5 toņu izvēle) un pārklāta ar UV izturīgu matētu poliuretāna laku, virsmas viens gals noapaļots, bet otrs gals taisnstūrveida ar virsmā iestrādātu caurumu vadu ievietošanai, (pieslēdzas datorskapis, veidojot L formas kopēju virsmu), viena mala (pret krēslu) ar ieliekumu, virsma ar malu profilējumu (ne mazāk kā 3 profilējumu izvēle), <b>ar klaviatūras palikni</b>, 4 metāla hromētas kājas ar ne mazāk kā 60 mm diametrā un augstuma regulāciju <math>\pm 10</math> mm, ar nosegvairogu (jeb nosegpaneli kāju daļā) no ne mazāk kā no 18 mm bieza bērza saplākšņa, kas beicēts (ne mazāk kā 5 toņu izvēle) un pārklāta ar UV izturīgu matētu poliuretāna laku.</p> <p>Datorskapis ar vienu atvērtu sadaļu datora procesora novietošanai, otru sadaļu ar 2 pārvietojamiem plauktiem, solis 150 mm, veramām durvīm, lokveida metāla rokturi (ne mazāk kā 3 variantu izvēle) korpuss izgatavots no ne mazāk kā no 21 mm bieza, durvis un</p>	<p>(3 Labās puses un 4 Kreisās puses)  Kopā:7</p>

	<p><b>Atvilktņu bloks</b>  Augstums – 650 mm  Garums – 450 mm  Dziļums – 550 mm</p>	<p>plaukti no ne mazāk kā no 18 mm bieza bērza saplākšņa, tā beicēta ( ne mazāk kā 5 toņu izvēle) un pārklāta ar UV izturīgu matētu poliuretāna laku, augšējās virsmas malas ar profilējumu (ne mazāk kā 3 profilējumu izvēle).</p> <p>Atvilktņu bloks ar 4 atvilktņēm, tām lokveida metāla rokturi (ne mazāk kā 3 variantu izvēle), korpuss izgatavots no ne mazāk kā no 21 mm bieza, atvilktnes no ne mazāk kā no 15 mm bērza saplākšņa tā beicēta ( ne mazāk kā 5 toņu izvēle) un pārklāta ar UV izturīgu matētu poliuretāna laku, 4 riteņi, no tiem 2 ar bremzi, dabīgā linoleja grīdai.</p>	
7.	<p><b>Darba vieta G</b></p> <p><b>Galds (L-veida)</b>  Augstums – 750 mm  Garums – 1800 mm  Platums – 1000 mm</p> <p><b>Datorskapis</b>  Augstums – 750 mm  Garums – 800 mm  Dziļums – 500 mm</p> <p><b>Atvilktņu bloks</b>  Augstums – 650 mm  Garums – 450 mm</p>	<p><b>Izmantošanas mērķis:</b> darba vieta darbiniekiem</p> <p><b>Speciālo prasību apraksts:</b>  Galda darba virsma izgatavota no ne mazāk kā no 30 mm bieza bērza saplākšņa, tā beicēta (ne mazāk kā 5 toņu izvēle) un pārklāta ar UV izturīgu matētu poliuretāna laku, virsmas viens gals noapaļots, bet otrs gals taisnstūrveida ar virsmā iestrādātu caurumu vadu ievietošanai, (pieslēdzas datorskapis, veidojot L formas kopēju virsmu), viena mala (pret krēslu) ar ieliekumu, virsma ar malu profilējumu (ne mazāk kā 3 profilējumu izvēle), <b>ar klaviatūras palikni</b>, 4 metāla hromētas kājas ar ne mazāk kā 60 mm diametrā un augstuma regulāciju ±10 mm, ar nosegvairogu (jeb nosegpaneli kāju daļā) no ne mazāk kā no 18 mm bieza bērza saplākšņa, kas beicēts ( ne mazāk kā 5 toņu izvēle) un pārklāta ar UV izturīgu matētu poliuretāna laku.</p> <p>Datorskapis ar vienu atvērtu sadaļu datora procesora novietošanai, otru sadaļu ar 2 pārvietojamiem plauktiem, solis 150 mm, veramām durvīm, lokveida metāla rokturi (ne mazāk kā 3 variantu izvēle) korpuss izgatavots no ne mazāk kā no 21 mm bieza, durvis un plaukti no ne mazāk kā no 18 mm bieza bērza saplākšņa, tas beicēts ( ne mazāk kā 5 toņu izvēle) un pārklāts ar UV izturīgu matētu poliuretāna laku, augšējās virsmas malas ar profilējumu (ne mazāk kā 3 profilējumu izvēle).</p> <p>Atvilktņu bloks ar 4 atvilktņēm, tām lokveida metāla rokturi (ne mazāk kā 3 variantu izvēle), korpuss izgatavots no 21 mm bieza, atvilktnes no</p>	<p>(2 Kreisās puses  12 Labās puses)  Kopā 14 gab.</p>

	Dziļums – 550 mm	ne mazāk kā no 15 mm bērze saplākšņa tā beicēta ( ne mazāk kā 5 toņu izvēle) un pārklāta ar UV izturīgu matētu poliuretāna laku, 4 riteņi, no tiem 2 ar bremzi, dabīgā linoleja grīdai.	
8.	<p><b>Darba vieta H</b></p> <p><b>Galds (taisnstūrveida)</b>  Augstums – 800 mm  Garums – 1200 mm  Platums – 600 mm</p> <p><b>Atvilktņu bloks</b>  Augstums – 650 mm  Garums – 450 mm  Dziļums – 550 mm</p> <p><b>Procesora bloks</b>  Augstums – 650 mm  Garums – 300 mm  Dziļums – 550 mm</p>	<p><b>Izmantošanas mērķis:</b> darba vieta darbiniekiem</p> <p><b>Speciālo prasību apraksts:</b>  Galda darba virsma izgatavota no ne mazāk kā no 30 mm bieza bērze saplākšņa, tā beicēta ( ne mazāk kā 5 toņu izvēle) un pārklāta ar UV izturīgu matētu poliuretāna laku, virsmai taisnstūrveida forma ar malu profilējumu (ne mazāk kā 3 profilējumu izvēle), <b>ar klaviatūras palikni</b>, 4 metāla hromētas kājas ar ne mazāk kā 60 mm diametrā un augstuma regulāciju ±10 mm, ar nosegvairogu (jeb nosegpaneli kāju daļā) no ne mazāk kā no 18 mm bieza bērze saplākšņa, kas beicēts (ne mazāk kā 5 toņu izvēle) un pārklāta ar UV izturīgu matētu poliuretāna laku.</p> <p>Atvilktņu bloks ar 4 atvilktņēm, tām lokveida metāla rokturi (ne mazāk kā 3 variantu izvēle), korpuss izgatavots no ne mazāk kā no 21 mm bieza, atvilktnes no ne mazāk kā no 15 mm bieza bērze saplākšņa tā beicēta ( ne mazāk kā 5 toņu izvēle) un pārklāta ar UV izturīgu matētu poliuretāna laku, 4 riteņi, no tiem 2 ar bremzi, dabīgā linoleja grīdai.</p> <p>Procesora bloka korpuss izgatavots no ne mazāk kā no 21 mm bieza bērze saplākšņa, tas beicēts (ne mazāk kā 5 toņu izvēle) un pārklāts ar UV izturīgu matētu poliuretāna laku, 4 riteņi, no tiem 2 ar bremzi, dabīgā linoleja grīdai.</p>	5
9.	<p><b>Darba vieta I</b></p> <p><b>Galds (taisnstūrveida)</b>  Augstums – 800 mm  Garums – 1200 mm  Platums – 600 mm</p>	<p><b>Izmantošanas mērķis:</b> darba vieta apmeklētājiem</p> <p><b>Speciālo prasību apraksts:</b>  Galda darba virsma izgatavota no ne mazāk kā no 30 mm bieza bērze saplākšņa, tā beicēta ( ne mazāk kā 5 toņu izvēle) un pārklāta ar UV izturīgu matētu poliuretāna laku, virsmai taisnstūrveida forma ar malu profilējumu (ne mazāk kā 3 profilējumu izvēle), 4 metāla hromētas kājas ar ne mazāk kā 60 mm diametrā un augstuma regulāciju ±10 mm.</p>	13



	<p><b>Atvilktnu bloks</b></p> <p>Augstums – 650 mm Garums – 450 mm Dziļums – 550 mm</p> <p><b>Procesora bloks</b></p> <p>Augstums – 650 mm Garums – 300 mm Dziļums – 550 mm</p>	<p>poliuretāna laku, 4 riteņi, no tiem 2 ar bremzi, dabīgā linoleja grīdai.</p> <p>Atvilktnu bloks ar 4 atvilknēm, tām lokveida metāla rokturi (ne mazāk kā 3 variantu izvēle), korpuss izgatavots no ne mazāk kā no 21 mm bieza, atvilktnes no ne mazāk kā no 15 mm bērza saplākšņa tā beicēta (ne mazāk kā 5 toņu izvēle) un pārklāta ar UV izturīgu matētu poliuretāna laku, 4 riteņi, no tiem 2 ar bremzi, dabīgā linoleja grīdai.</p> <p>Procesora bloka korpuss izgatavots no ne mazāk kā no 21 mm bieza bērza saplākšņa, tas beicēts (ne mazāk kā 5 toņu izvēle) un pārklāts ar UV izturīgu matētu poliuretāna laku, 4 riteņi, no tiem 2 ar bremzi, dabīgā linoleja grīdai.</p>	<p>2</p> <p>1</p>
12.	<p><b>Skapis A (drēbju skapis)</b></p> <p>Augstums – 2000 mm Garums – 800 mm Dziļums – 600 mm</p>	<p><b>Skapju izmantošanas mērķis:</b> darbinieku virsdrēbju novietošanai.</p> <p><b>Speciālo prasību apraksts:</b> Skapis ar 2 durvīm, 1 plauktu cepurēm utml., stieni pakaramajiem, korpuss izgatavots no ne mazāk kā no 21 mm bieza, durvis un plaukti no ne mazāk kā no 18 mm, aizmugure no vismaz 4 mm bieza bērza saplākšņa, tā beicēta ( ne mazāk kā 5 toņu izvēle) un pārklāta ar UV izturīgu matētu poliuretāna laku, stienis no hromēta metāla 25 mm diametrā, lokveida metāla rokturi (ne mazāk kā 3 variantu izvēle).</p>	40
13.	<p><b>Skapis B (dokumentu skapis)</b></p> <p>Augstums – 2000 mm Garums – 600 mm Dziļums – 400 mm</p>	<p><b>Skapju izmantošanas mērķis:</b> darbinieku dokumentu novietošanai.</p> <p><b>Speciālo prasību apraksts:</b> Skapis ar 2 durvīm augšdaļā un 2 stacionāriem plauktiem A4 mapju izvietošanai, 2 durvīm apakšdaļā 2 stacionāriem plauktiem A4 mapju izvietošanai, atvērtu vidusdaļu ar 1 maināma augstuma plauktu, ar regulēšanas soli vismaz 30 mm, korpuss izgatavots no vismaz 21 mm bieza, durvis un plaukti no vismaz 18 mm, aizmugure no vismaz 4 mm bieza bērza saplākšņa, tā</p>	60



		beicēta ( ne mazāk kā 5 toņu izvēle) un pārklāta ar UV izturīgu matētu poliuretāna laku, lokveida metāla rokturi (ne mazāk kā 3 variantu izvēle).	
--	--	---	--

## **II Iepirkuma priekšmeta daļa - Biroja krēsli**

Visiem krēsliem jāatbilst šādām prasībām:

### **Vispārējs apraksts:**

Minimālais garantijas termiņš – 24 mēneši.

Piegāde: Preces ir jāpiegādā muzejam (jāparedz biroja krēslu uznešana un montāža attiecīgajā stāvā (1-5) 35 dienu laikā no līguma spēkā stāšanās.

<b>Nr. p.k.</b>	<b>Iepirkuma priekšmets, izmēri</b>	<b>Speciālo prasību apraksts un izmantošanas mērķis</b>	<b>Skaitis</b>
1.	<b>Biroja krēsls</b>  Vispārējais augstums – ne mazāk par 1000 mm Sēdes platums – ne mazāk par 470 mm Sēdes dziļums – ne mazāk par 470 mm Sēdes augstums – 410 – 510 mm	<b>Krēsla izmantošanas mērķis:</b> krēsls paredzēts darbiniekiem sēdēšanai pie darba galda  <b>Speciālo prasību apraksts:</b> Ergonomisks, 8 stundu darba dienai, ar sinhromehānismu un pozīciju fiksāciju, kā arī pretsitiena sistēmu, ar vidēju atzveltni, ar metāla bāzi un piecstaru kājas zvaigzni, ar riteņiem dabīgā linoleja grīdai un automātisko bremzi, ar sēdes augstuma regulāciju, ar ķermeņa svara kompensācijas sistēmu, ar T veida metāla roku balstiem, kuri regulējami gan augstumā, gan uz abiem sāniem (platāk un šaurāk), ar sēdekļa un muguras augstuma regulēšanu, ar sēdes dziļuma regulāciju, ar poliuretāna putu sēdes un atzveltnes polsterējumu, ar nodilumizturīga auduma tapsējumu, ar sēdes un atzveltnes ārējo virsmu apdari ar polipropilēnu.  Sinhromehānisms ar vismaz 3 pozīciju fiksāciju, kājas zvaigzne ar hromējumu, triecienabsorbējošs (ne mazāk kā 12mm/60kg) gāzes pacelājmehānisms, roku balstu garums ne mazāk par 200 mm, augstums virs sēdes ne mazāk par 250 mm ar iespēju regulēt no minētā augstuma vismaz ± 50 mm, platuma regulēšana vismaz ± 50 mm, sēdes bīdīšana vismaz ± 50 mm, atzveltnes regulēšana vismaz ± 70 mm, poliuretāna putu sēdes un atzveltnes polsterējuma biezums ne mazāks par 50	56

		mm, blīvums ne mazāk kā 50kg/m <sup>3</sup> , sēdes, atzveltnes un roku balstu apdare ar kvalitatīvu un nodilumizturīgu (ne mazāk par 100 000 cikliem pēc Martindale, svars ne mazāks kā 450g/m <sup>2</sup> ) audumu, vismaz 3 auduma krāsu (neitrālu, tumšu) toņu izvēle, auduma un sēdes, kā arī atzveltnes ārējas apdares plastikas toņa izvēli pirms izgatavošanas jāaskaņo ar pasūtītāju, celtspēja 120 kg.	
2.	<p><b>Vadītāja krēsls A</b></p> <p>Vispārējais augstums – ne mazāk par 1100 mm  Sēdes platums – ne mazāk par 490 mm  Sēdes dziļums – ne mazāk par 490 mm  Sēdes augstums – 410 – 510 mm</p>	<p><b>Krēsla izmantošanas mērķis:</b> krēsls paredzēts darbiniekiem sēdēšanai pie darba galda</p> <p><b>Speciālo prasību apraksts:</b>  Ergonomisks, 8 stundu darba dienai, ar sinhromehānismu un pozīciju fiksāciju, kā arī pretsitiena sistēmu, ar augstu atzveltni, ar metāla bāzi un piecstaru kājas zvaigzni, ar riteņiem dabīgā linoleja grīdai un automātisko bremzi, ar sēdes augstuma regulāciju, ar ķermeņa svara kompensācijas sistēmu, ar T veida roku balstiem, kuri regulējami gan augstumā, gan uz abiem sāniem (platāk un šaurāk), ar sēdekļa un muguras augstuma regulēšanu, ar sēdes dziļuma regulāciju, ar poliuritāna putu sēdes un atzveltnes polsterējumu, ar ādas tapsējumu.</p> <p>Sinhromehānisms ar vismaz 4 pozīciju fiksāciju, kājas zvaigzne un roku balsti no pulēta alumīnija, triecienabsorbējošs (ne mazāk kā 12mm/60kg) gāzes pacēlājmehānisms, roku balstu garums ne mazāk par 200 mm, augstums virs sēdes ne mazāk par 250 mm ar iespēju regulēt no minētā augstuma vismaz ± 50 mm, platuma regulēšana vismaz ± 50 mm, sēdes bīdīšana vismaz ± 50 mm, atzveltnes regulēšana vismaz ± 70 mm, poliuritāna putu sēdes un atzveltnes polsterējuma biezums ne mazāks par 50 mm, blīvums ne mazāk kā 50kg/m<sup>3</sup>, sēdes, atzveltnes un roku balstu apdare ar kvalitatīvu ādu (biezums ne mazāk par 1,3 mm), vismaz 3 ādas krāsu toņu izvēle, ādas toņa izvēli pirms izgatavošanas jāaskaņo ar pasūtītāju, celtspēja <b><u>120 kg.</u></b></p>	3
3.	<p><b>Vadītāja krēsls B</b></p>	<p><b>Krēsla izmantošanas mērķis:</b> krēsls paredzēts darbiniekiem sēdēšanai pie darba galda</p>	1

	<p>Vispārējais augstums – ne mazāk par 1100 mm (bez galvas balsta)  Sēdes platums – ne mazāk par 490 mm  Sēdes dziļums – ne mazāk par 490 mm  Sēdes augstums – 410 – 510 mm</p>	<p><b>Speciālo prasību apraksts:</b>  Ergonomisks, 8 stundu darba dienai, ar sinhromehānismu un pozīciju fiksāciju, kā arī pretsitiena sistēmu, ar augstu atzveltni un galvas balstu, ar metāla bāzi un piecstaru kājas zvaigzni, ar riteņiem dabīgā linoleja grīdai un automātisko bremzi, ar sēdes augstuma regulāciju, ar ķermeņa svara kompensācijas sistēmu, ar T veida roku balstiem, kuri regulējami gan augstumā, gan uz abiem sāniem (platāk un šaurāk), ar sēdekļa un muguras augstuma regulēšanu, ar sēdes dziļuma regulāciju, ar poliuritāna putu sēdes un atzveltnes polsterējumu, ar ādas tapsējumu.</p> <p>Sinhromehānisms ar vismaz 4 pozīciju fiksāciju, kājas zvaigzne un roku balsti no pulēta alumīnija, triecienabsorbējošs (ne mazāk kā 12mm/60kg) gāzes pacēlājmechānisms, roku balstu garums ne mazāk par 200 mm, augstums virs sēdes ne mazāk par 250 mm ar iespēju regulēt no minētā augstuma vismaz <math>\pm 50</math> mm, platuma regulēšana vismaz <math>\pm 50</math> mm, sēdes bīdīšana vismaz <math>\pm 50</math> mm, atzveltnes regulēšana vismaz <math>\pm 70</math> mm, poliuritāna putu sēdes un atzveltnes polsterējuma biezums ne mazāks par 50 mm, blīvums ne mazāk kā 50kg/m<sup>3</sup>, sēdes, atzveltnes un roku balstu apdare ar kvalitatīvu ādu (biezums ne mazāk par 1,3 mm), vismaz 3 ādas krāsu toņu izvēle, ādas toņa izvēli pirms izgatavošanas jāaskaņo ar pasūtītāju, celsspēja <b><u>150 kg</u></b>.</p>	
--	---	--	--

### **III Iepirkuma priekšmeta daļa - Apmeklētāju, konferenču un salokāmie krēsli**

Visiem krēsliem jāatbilst šādām prasībām:

Minimālais garantijas termiņš – 24 mēneši.

Piegāde: Preces ir jāpiegādā muzejam (jāparedz krēslu uznešana un montāža attiecīgajā stāvā (1-5) 35 dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas.

1.	<p><b>Apmeklētāja krēsls</b></p> <p>Vispārējais augstums – ne mazāk par 810 mm</p>	<p><b>Krēsla izmantošanas mērķis:</b> krēsls paredzēts apmeklētājiem, darba telpās</p> <p><b>Speciālo prasību apraksts:</b> hromētu metālu cauruļu četrkāju karkass, kājas ar plastmasas korķiem pret</p>	50
----	--	---	----

	Sēdes platums – ne mazāk par 490 mm Sēdes dziļums – ne mazāk par 490 mm	grīdas bojāšanu, poliuretāna putu sēdes un atzveltnes polsterējuma biezums ne mazāks par 25 mm, blīvums ne mazāk kā 50kg/m <sup>3</sup> , ar nodilumizturīga auduma tapsējumu, (ne mazāk par 50 000 cikliem pēc Martindale, svars ne mazāks kā 350g/m <sup>2</sup> ) audumu, ar sēdes un atzveltnes ārējo virsmu apdari ar plastiku, vismaz 3 auduma krāsu (neitrālu, tumšu) toņu izvēle, auduma un sēdes, kā arī atzveltnes ārējās apdares plastikas toņa izvēli pirms izgatavošanas jāaskaņo ar pasūtītāju, celtspēja 120 kg.	
2.	<b>Konferenču krēsls</b>  Vispārējais augstums – ne mazāk par 810 mm Sēdes platums – ne mazāk par 490 mm Sēdes dziļums – ne mazāk par 490 mm	<b>Krēsla izmantošanas mērķis:</b> krēsls paredzēts konferenču zālei  <b>Speciālo prasību apraksts:</b> no metāla ar apstrādi pret rūsu, pulverkrāsojumu, cauruļu četrkāju karkass un <b>roku balsti</b> , kājas ar plastmasas korķiem pret grīdas bojāšanu, poliuretāna putu sēdes un atzveltnes polsterējuma biezums ne mazāks par 25 mm, blīvums ne mazāk kā 50kg/m <sup>3</sup> , ar nodilumizturīga auduma tapsējumu, (ne mazāk par 50 000 cikliem pēc Martindale, svars ne mazāks kā 350g/m <sup>2</sup> ) audumu, ar sēdes un atzveltnes ārējo virsmu apdari ar plastiku, vismaz 5 auduma krāsu toņu izvēle, celtspēja 120 kg, ar stiprinājumiem, savienošanai vienā rindā.	100
3.	<b>Salokāms krēsls</b>  Kopējais augstums ne mazāk par 750  Sēdekļa augstums: ne mazāks par 440 mm  Sēdes platums: ne mazāks par 450 mm  Sēdes dziļums: ne mazāks par 470 mm.	<b>Krēsla izmantošanas mērķis:</b> krēsls paredzēts papildus sēdvietu nodrošināšanai  <b>Speciālo prasību apraksts:</b> Krēsla karkass izgatavots no metāla, sēdeklis un atzveltne no plastmasas. Krēsla nestspēja ne mazāk par 100 kg. Ne mazāk kā 3 neitrālu toņu izvēle.	130

#### **IV Iepirkuma priekšmeta daļa - Garderobes skapji un apkopējas skapji:**

Visiem garderobes skapjiem un apkopējas skapjiem jāatbilst šādām prasībām:

Minimālais garantijas termiņš – 24 mēneši.

Piegāde: Preces ir jāpiegādā muzejam (jāparedz skapju uznešana un montāža attiecīgajā stāvā (1-5) 35 dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas.

<b>Nr. p.k.</b>	<b>Iepirkuma priekšmets, izmēri</b>	<b>Speciālo prasību apraksts un izmantošanas mērķis</b>	<b>Skaitis</b>
1.	<b>Skapis A (garderobes skapis)</b> Augstums – ne mazāk kā 1900 mm Platums – ne mazāk kā 800 mm Dziļums – ne mazāk kā 500 mm	<b>Skapja izmantošanas mērķis:</b> Skapis paredzēts muzeja personālam drēbju novietošanai  <b>Speciālo prasību apraksts:</b> no tērauda loksnēm ar biežumu ne mazāk kā 0,7 mm metināts korpuss, katrs modulis sadalīts 2 daļās ar atsevišķām durvīm, katrās durvīs cilindriskā atslēga ar vismaz 3 slēdzenēm komplektā, katra atsevišķā sadaļa ar cepuru plauktu augšdaļā un starpsienu pārējā daļā, starpsienas sadaļa sadaļu 2 nevienādās daļās, kur mazākā nav lielāka par 150 mm, katra starpsienas sadalītā daļa ar drēbju stieni, dabīgās ventilācijas atveres skapja pamatnē un griestos, ar kājām un solu, sola augstums ne mazāks kā 400 mm (+/- 10 mm) un platums ne mazāks par 250 mm, sola sēdvisrma no koka, krāsota vienā tonī ar korpusu vai lakota ar UV izturīgu matētu poliuretāna laku, sola kravnesība ne mazāk kā 160 kg, metāla apstrāde pret rūsu, pulverkrāsojums gaišā krāsā ( ne mazāk kā 5 toņu izvēle).	18
2.	<b>Skapis B (apkopējas skapis)</b> Augstums – ne mazāk kā 1800 mm Platums – ne mazāk kā 600 mm Dziļums – ne mazāk kā 500 mm	<b>Skapja izmantošanas mērķis:</b> Skapis paredzēts apkopējas aprīkojumam  <b>Speciālo prasību apraksts:</b> no tērauda loksnēm ar biežumu ne mazāk kā 0,7 mm metināts korpuss, katrs modulis vienām durvīm, cilindriskā atslēga ar vismaz 3 slēdzenēm komplektā, katrs modulis sadalīts ar starpsienu divās daļās, vienā sadaļā 4 stacionāri simetriski izvietoti plaukti, modulis balstās uz cokola ar augstumu ne mazāku ar kā 50 mm, metāla apstrāde pret rūsu, pulverkrāsojums gaišā krāsā ( ne mazāk kā 5 toņu izvēle). Skapim jābūt piemērotam apkopējas inventāra izvietojumam, slotai, spainim, utml.	16

## **V Iepirkuma priekšmeta daļa - Bibliotēkas mēbeles:**

Visām bibliotēkas mēbelēm jāatbilst šādām prasībām:

### **Vispārējs apraksts:**

Materiāls: metāls

Minimālais garantijas termiņš – 24 mēneši.

Piegāde: Preces ir jāpiegādā muzejam (jāparedz bibliotēkas mēbeļu uznešana un montāža attiecīgajā stāvā (1-5) 35 dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas.

Iesniedzot piedāvājumu skapim A un B (kartotēkas skapis), jāņem vērā, ka pasūtītājs tehniskajā specifikācijā ir norādījis nepieciešamo atvilktnu skaitu. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents jāiesniedz skapju skaitu, kas pēc iespējas ir pietuvināts nepieciešamajam atvilktnu skaitam, pie tam atvilktnu skaits piedāvātajos skapjos var būt lielāks kā pasūtītājam nepieciešams, taču ne mazāks. Piemērs: Pasūtītājam nepieciešams skapis ar 47 atvilktnēm, taču pretendents var piedāvāt skapi tikai ar 30 atvilktnēm. Šādā gadījumā pasūtītājam jāpiegādā 2 skapji. Ja pretendents var piedāvāt skapi ar 50 atvilktnēm, tad jāiesniedz piedāvājums par 1 skapi. **Jāņem vērā, ka noteicošais kritērijs būs lētākā kopējā cena piedāvājumam, kas apmierina pasūtītāja minimālās vajadzības.**

<b>Nr. p.k.</b>	<b>Iepirkuma priekšmets, izmēri</b>	<b>Speciālo prasību apraksts un izmantošanas mērķis</b>	<b>Skaits</b>
1.	<b>Skapis A (kartotēkas skapis)</b> Augstums – ne vairāk kā 1600 mm Platums – ne vairāk kā 1200 mm Dziļums – 400 mm	<b>Skapja izmantošanas mērķis:</b> Skapis paredzēts Zinātniskā bibliotēkas kartotēkas glabāšanai  <b>Speciālo prasību apraksts:</b> no loksnēm metināts korpuss, atvilktnes ar lodīšu vadotnēm un aizsargātas pret izkrišanu, ārpusē ar ietvaru informācija izvietošanai, ar lokveida rokturi, A6 formāta formātam, kravnesība vienai atvilknei ne mazāka par 20 kg, korpuss ar 4 kājām ne mazāk kā 500 mm augstumā un augstuma regulāciju ±10 mm, apstrāde pret rūsu, pulverkrāsojums gaišā krāsā ( ne mazāk kā 5 toņu izvēle).	1a- 60 atvilktnes  1b – 400 atvilktnes  1c – 160 atvilktnes  1 d – 164 atvilktnes
2.	<b>Skapis B (kartotēkas skapis)</b> Augstums – ne vairāk kā 1600 mm Platums – ne vairāk kā 1200 mm Dziļums – 400 mm	<b>Skapja izmantošanas mērķis:</b> Skapis paredzēts Zinātniskā bibliotēkas kartotēkas glabāšanai  <b>Speciālo prasību apraksts:</b> no loksnēm metināts korpuss, atvilktnes ar lodīšu vadotnēm un aizsargātas pret izkrišanu, ārpusē ar ietvaru informācija izvietošanai, ar lokveida rokturi, A5 formāta formātam, kravnesība vienai atvilknei ne mazāka par 20 kg, korpuss ar 4 kājām ne mazāk	2 a- 25 atvilktnes  2b – 120 atvilktnes  2c – 60 atvilktnes

		kā 500 mm augstumā un augstuma regulāciju $\pm 10$ mm, apstrāde pret rūsu, pulverkrāsojums gaišā krāsā ( ne mazāk kā 5 toņu izvēle).	2d – 30 atvilktnes
3.	<p><b>Plaukts A (vienpusīgs grāmatplaukts)</b></p> <p>Augstums – 2200 cm Platums – 1000 cm Dziļums – 300 cm</p>	<p><b>Plaukta izmantošanas mērķis:</b> Plaukts paredzēts Zinātniskās bibliotēkas grāmatu izvietojšanai</p> <p><b>Speciālo prasību apraksts:</b> katrs plauktu modulis sastāv no 2 vertikāliem (sāni) un 2 horizontāliem paneļiem (augša un apakša), kas veido ārējās sienas (metināts korpuss vai cits risinājums), 6 izņemamiem un regulējamiem plauktiem ar soli ne mazāk par 50 mm, modulim 4 regulējamās kājas ar soli ne mazāk par 10 mm, katra plaukta kravnesība ne mazāk par 80 kg, katrs plaukts aprīkots ar 4 plauktu sadalītājiem (grāmatu atdalītājiem) ar augstumu ne mazāk par 200 mm un izvirzījumu ne mazāku kā 50 mm ārpus plaukta informācijas izvietojšanai, apstrāde pret rūsu, pulverkrāsojums gaišā krāsā (ne mazāk kā 5 toņu izvēle).</p>	48 moduļi
4.	<p><b>Plaukts B (prezentācijas grāmatplaukts)</b></p> <p>Augstums – 2200 mm Platums – 1000 mm Dziļums – 300 mm</p>	<p><b>Plaukta izmantošanas mērķis:</b> Plaukts paredzēts Zinātniskās bibliotēkas grāmatu izvietojšanai</p> <p><b>Speciālo prasību apraksts:</b> katrs plauktu modulis sastāv no 2 vertikāliem (sāni) un 2 horizontāliem paneļiem (augša un apakša), kas veido ārējās sienas (metināts korpuss vai cits risinājums), 6 stacionāriem slīpumā no 90 – 180 ° regulējamiem plauktiem, katram plauktam, lai novēstu grāmatu noslīdēšanu, vienā malā (ārējā, pret skatītāju) atdure ar augstumu ne mazāk par 10 mm, modulim 4 regulējamās kājas ar soli ne mazāk par 20 mm, katra plaukta kravnesība ne mazāk par 50 kg, apstrādes pret rūsu, pulverkrāsojums gaišā krāsā (ne mazāk kā 5 toņu izvēle).</p>	4 moduļi

#### **VI Iepirkuma priekšmeta daļa - Biroja virtuve:**

Biroja virtuvei jāatbilst (a) vispārējam aprakstam, (b) speciālo prasību aprakstam un skapja izmantošanas mērķim.

#### **Vispārējs apraksts:**

Materiāls: metāls, lamināts

Minimālais garantijas termiņš – 24 mēneši.

Izmēri: Tabulā norādītie izmēri var atšķirties un norādītie izmēri ir orientējoši un tiek precizēti un pielāgoti telpu vajadzībām (nedrīkst būt mazāki); līdz ar to slēdzot līgumu ir pieļaujama piedāvātās līgumcenas korekcija 10% apmērā no piedāvātās līgumcenas.

Ieinteresētajiem piegādātājiem, 2014.gada 24.aprīlī ieinteresēto piegādātāju sanāksmes laikā būs iespēja aplūkot telpas, kurās virtuves paredzēts izvietot, un precizēt izmērus, lai sagatavotu piedāvājumu.

Piegāde: Preces ir jāpiegādā muzejam (jāparedz virtuves mēbeļu uznešana un montāža attiecīgajā stāvā (1-5) 35 dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas.

Nr. p.k.	Iepirkuma priekšmets, izmēri	Speciālo prasību apraksts un izmantošanas mērķis	Skaitis
1.	<p style="text-align: center;"><b>Virtuve A</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Grīdas modulis</b></p> <p>Augstums – ne mazāk kā 850 mm Platums – ne mazāk kā 2200 mm Dziļums – 600 mm</p> <p style="text-align: center;"><b>Sienas modulis</b></p> <p>Augstums – ne mazāk kā 600 mm Platums – ne mazāk kā 2200 mm Dziļums – 300 mm</p>	<p><b>Virtuves izmantošanas mērķis:</b> virtuve darbiniekiem</p> <p><b>Speciālo prasību apraksts:</b> Darba virsma izgatavota no vismaz 25 mm bieza augstas kvalitātes lamināta (laminēta kokskaidas plāksne), savukārt korpuss un plaukti no vismaz 18 mm bieza lamināta (laminēta kokskaidas plāksne), virsmai pieskaņota 2 mm ABS mala, modulis ar 2 atvilktnēm, kuru augstums ne mazāks par 150 mm, 4 veramām durvīm, 3 stacionāriem plauktiem (sadalījuma izmēri un izvietojums atkarībā no izlietnes novietojuma atbilstoši situācijai katrā telpā), modulis balstās uz dekoratīvām metāla kājām augstuma regulāciju ±10 mm, lokveida metāla rokturi (ne mazāk kā 3 variantu izvēle), nerūsējošā metāla izlietne ar izmēriem ne mazāk kā 700 x 400 mm, lamināts un tā tonis, izlietnes forma un novietojums darba virsmā saskaņojams ar pasūtītāju.</p> <p>Korpuss un plaukti izgatavoti no vismaz 18 mm bieza lamināta (laminēta kokskaidas plāksne), modulis ar 4 veramām durvīm, 4 stacionāriem plauktiem (sadalījuma izmēri un izvietojums atkarībā no grīdas moduļa atbilstoši situācijai katrā telpā), lokveida metāla rokturi (ne mazāk kā 3 variantu izvēle), aprīkojums stiprinājumam pie sienas, lamināts un tā tonis saskaņojams ar pasūtītāju.</p>	4
2.	<p style="text-align: center;"><b>Virtuve B</b></p>	<p><b>Virtuves izmantošanas mērķis:</b> virtuve darbiniekiem</p> <p><b>Speciālo prasību apraksts:</b></p>	1



	<p><b>Grīdas modulis</b></p> <p>Augstums – ne mazāk kā 850 mm Platums – ne mazāk kā 2800 mm Dziļums – 600 mm</p> <p><b>Sienas modulis</b></p> <p>Augstums – ne mazāk kā 600 mm Platums – ne mazāk kā 2800 mm Dziļums – 300 mm</p>	<p>Darba virsma izgatavota no vismaz 25 mm bieza augstas kvalitātes lamināta (laminēta kokskaidas plāksne), savukārt korpuss un plaukti no vismaz 18 mm bieza lamināta (laminēta kokskaidas plāksne), virsmai pieskaņota 2 mm ABS mala, modulis ar 3 atvilktnēm, kuru augstums ne mazāks par 150 mm, 5 veramām durvīm, 4 stacionāriem plauktiem (sadalījuma izmēri un izvietojums atkarībā no izlietnes novietojuma atbilstoši situācijai katrā telpā), modulis balstās uz dekoratīvām metāla kājām augstuma regulāciju ±10 mm, lokveida metāla rokturi (ne mazāk kā 3 variantu izvēle), nerūsējošā metāla izlietne ar izmēriem ne mazāk kā 700 x 400 mm, lamināts un tā tonis izlietnes forma un novietojums darba virsmā saskaņojams ar pasūtītāju.</p> <p>Korpuss un plaukti izgatavoti no vismaz 18 mm bieza lamināta (laminēta kokskaidas plāksne), modulis ar 5 veramām durvīm, 5 stacionāriem plauktiem (sadalījuma izmēri un izvietojums atkarībā no grīdas moduļa atbilstoši situācijai katrā telpā), lokveida metāla rokturi (ne mazāk kā 3 variantu izvēle), aprīkojums stiprinājumam pie sienas, lamināts un tā tonis saskaņojams ar pasūtītāju.</p>	
3.	<p><b>Virtuve C</b></p> <p><b>Grīdas modulis</b></p> <p>Augstums – ne mazāk kā 850 mm Platums – ne mazāk kā 2500 mm Dziļums – 600 mm</p> <p><b>Sienas modulis</b></p> <p>Augstums – ne</p>	<p><b>Virtuves izmantošanas mērķis:</b> virtuve darbiniekiem</p> <p><b>Speciālo prasību apraksts:</b></p> <p>darba virsma izgatavota no vismaz 25 mm bieza augstas kvalitātes lamināta (laminēta kokskaidas plāksne), savukārt korpuss un plaukti no vismaz 18 mm bieza lamināta (laminēta kokskaidas plāksne), virsmai pieskaņota 2 mm ABS mala, modulis ar 3 atvilktnēm, kuru augstums ne mazāks par 150 mm, 5 veramām durvīm, 4 stacionāriem plauktiem (sadalījuma izmēri un izvietojums atkarībā no izlietnes novietojuma atbilstoši situācijai katrā telpā), modulis balstās uz dekoratīvām metāla kājām augstuma regulāciju ±10 mm, lokveida metāla rokturi (ne mazāk kā 3 variantu izvēle), nerūsējošā metāla izlietne ar izmēriem ne mazāk kā 700 x 400 mm, lamināts un tā tonis izlietnes forma un novietojums darba virsmā saskaņojams ar pasūtītāju.</p> <p>Korpuss un plaukti izgatavoti no vismaz 18 mm bieza lamināta (laminēta kokskaidas plāksne), modulis ar 5 veramām durvīm, 5 stacionāriem plauktiem</p>	1

	<p>mazāk kā 600 mm Platums – ne mazāk kā 2500 mm Dziļums – 300 mm</p>	<p>(sadalījuma izmēri un izvietojums atkarībā no grīdas moduļa atbilstoši situācijai katrā telpā), lokveida metāla rokturi (ne mazāk kā 3 variantu izvēle), aprīkojums stiprinājumam pie sienas, lamināts un tā tonis saskaņojams ar pasūtītāju.</p>	
4.	<p><b>Virtuve D</b></p> <p><b>Grīdas modulis</b></p> <p>Augstums – ne mazāk kā 850 mm Platums – ne mazāk kā 2500 mm Dziļums – 600 mm</p> <p><b>Sienas modulis</b></p> <p>Augstums – ne mazāk kā 600 mm Platums – ne mazāk kā 2500 mm Dziļums – 300 mm</p>	<p><b>Virtuves izmantošanas mērķis:</b> virtuve darbiniekiem</p> <p><b>Speciālo prasību apraksts:</b> Darba virsma izgatavota no vismaz 25 mm bieza augstas kvalitātes lamināta (laminēta kokskaidas plāksne), savukārt korpuss un plaukti no vismaz 18 mm bieza lamināta (laminēta kokskaidas plāksne), virsmai pieskaņota 2 mm ABS mala, modulis ar 3 atvilktnēm, kuru augstums ne mazāks par 150 mm, 5 veramām durvīm, 4 stacionāriem plauktiem (sadalījuma izmēri un izvietojums analogi telpā esošajam modulim ar izlietni), modulis balstās uz dekoratīvām metāla kājām augstuma regulāciju ±10 mm, lokveida metāla rokturi (ne mazāk kā 3 variantu izvēle), lamināts un tā tonis saskaņojams ar pasūtītāju</p> <p>Korpuss un plaukti izgatavoti no vismaz 18 mm bieza lamināta (laminēta kokskaidas plāksne), modulis ar 5 veramām durvīm, 5 stacionāriem plauktiem (sadalījuma izmēri un izvietojums atkarībā no grīdas moduļa atbilstoši situācijai katrā telpā), lokveida metāla rokturi (ne mazāk kā 3 variantu izvēle), aprīkojums stiprinājumam pie sienas, lamināts un tā tonis saskaņojams ar pasūtītāju.</p>	2
5.	<p><b>Galds</b></p> <p>Augstums – 800 mm Garums – 1500 mm Platums – 550 mm</p>	<p><b>Galda izmantošanas mērķis:</b> Galds paredzēts novietošanai virtuvē.</p> <p><b>Speciālo prasību apraksts:</b> Galda darba virsma izgatavota no vismaz 25 mm bieza augstas kvalitātes lamināta (laminēta kokskaidas plāksne), virsmai pieskaņota 2 mm ABS mala, 4 metāla hromētas kājas ar ne mazāk kā 40 mm diametrā un augstuma regulāciju ±10 mm, materiāla tonis un faktūra saskaņota ar virtuves darba virsmu.</p>	6