

2.pielikums

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja iepirkums
„Krātuvju skapji un ugunsdroši seifi”
Iepirkuma ID. Nr. LNVM 2018/2

Tehniskā specifikācija

Iepirkuma priekšmeta I daļa – Krātuvju skapji.

Visiem krātuvju skapjiem jāatbilst (a) vispārējam aprakstam, (b) speciālo prasību aprakstam un skapja izmantošanas mērķim.

Vispārējs apraksts: stabila metāla skapju konstrukcija ar divām veramām durvīm (atveramas 180 grādos), skapis sadalīts divās vienādās daļās ar vertikālu starpsienu vidū, katra puse aprīkota ar metāla plauktiem un vienām durvīm. Katras skapja puses durvis aprīkotas ar atsevišķu mehānisku slēdzeni, ļaujot atslēgt un atvērt tikai nepieciešamo skapja pusi, viena MASTER KEY atslēga uz visiem skapjiem (papildus 5 (piecas) rezerves MASTER KEY atslēgas), kas atvērs jebkura A vai B skapja durvis, atslēgu iespējams izņemt pēc durvju atslēgšanas, durvis aprīkotas ar rokturiem, lai tās varētu atvērt un aizvērt pēc atslēgšanas un atslēgas izņemšanas. Skapjus var izmantot gan atsevišķi – izvietojot vienu skapi telpā, gan savienojot vairākus skapjus kopā. Skapju konstrukcijām jābūt viegli savienojamām (stiprinājumu komplekts (skrūves vai cits vairākas reizes izmantojams risinājums) katram skapim) gan ar sāniem, gan ar muguras daļām, bez atstarpēm. Skapju konstrukcija veidota tā, lai nodrošinātu aizsardzību pret putekļu iekļūšanu. Skapju krāsojumam jābūt korozijas izturīgam, neitrālā gaišpelēkā tonī (RAL 7035), krāsotam ar pulvera tehnoloģiju. Krāsojumam jābūt ķīmiski neitrālam, kas pieļauj krājuma priekšmetu glabāšanu bez iesaiņojuma. Krāsojumam jābūt mehāniski izturīgam. Krāsojuma tonis jāsaskaņo ar pasūtītāju.

Materiāls: metāls

Nav pieļaujamas skapja konstrukcijas, durvju un plauktu deformācijas pēc maksimālā svara ievietošanas.

Skapju stabilitātes un līmeņa nodrošināšanai skapjiem jābūt aprīkoti ar vismaz četrām skrūvējamām kājām (aprīkotas ar balstiem (pēdām), lai nebojātu grīdas segumu). Skapju konstrukcijai jābūt tādai, lai tos droši varētu balstīt uz grīdas arī bez līmeņošanas kājām.

Minimālais garantijas termiņš – 24 mēneši.

Piegāde un montāža: 60 dienu laikā no līguma spēkā stāšanās. Jāparedz preces montāža ar līmeņošanu un piegāde (4.stāvs) - Lāčplēša ielā 106, Rīgā, atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem.

Nr. p.k.	Iepirkuma priekšmets, izmēri	Speciālo prasību apraksts un izmantošanas mērķis	Skaitis
1.	Krātuvju skapis A <u>Ārējie izmēri:</u> Augstums (bez līmeņošanas kājām) – 2000 ± 10 mm Platums – 1250 ± 10 mm	Skapju izmantošanas mērķis: skapji paredzēti fotonegatīvu glabāšanai Speciālo prasību apraksts: <u>Katrai skapja vertikālajai pusei paredzēti 8 (astoņi) plaukti (ieskaitot skapja grīdu), plaukti stacionāri ar vienādu attālumu starp tiem.</u> Plauktos iestrādātas stiprības ribas. Lietderīgais attālums starp plauktiem – vismaz 200mm	25

	<p>Dziļums – 300 ± 10 mm</p> <p><u>Iekšējie izmēri:</u> Augstums – vismaz 1870 mm Platums – vismaz 600 mm un 600mm Dziļums – vismaz 250 mm</p>	<p>Lietderīgais plaukta izmērs – vismaz 600x250 mm Plaukta nestspēja – ne mazāk kā 30 kg Kopējā skapja nestspēja – ne mazāk kā 480 kg Cokola augstums – 70mm ± 10 mm</p>	
2.	<p>Krātuvju skapis B</p> <p><u>Ārējie izmēri:</u> Augstums (bez līmeņošanas kājām) – 2000 ± 10 mm Platums – 1250 ± 10 mm Dziļums – 430 ± 10 mm</p> <p><u>Iekšējie izmēri:</u> Augstums – vismaz 1870 mm Platums – vismaz 600 mm un 600mm Dziļums – vismaz 380 mm</p>	<p>Skapju izmantošanas mērķis: skapji paredzēti fotonegatīvu glabāšanai</p> <p>Speciālo prasību apraksts: <u>Katrai skapja vertikālajai pusei paredzēti 8 (astoņi) izņemami plaukti ar stiprinājumiem.</u> Plauktos iestrādātas stiprības ribas. Izņemamo plauktu regulēšanas solis – 50 mm Lietderīgais plaukta izmērs – vismaz 600x380 mm Plaukta nestspēja – ne mazāk kā 30 kg Kopējā skapja nestspēja – ne mazāk kā 480 kg Cokola augstums – 70mm ± 10 mm</p>	10

Iepirkuma priekšmeta II daļa – Ugunsdroši seifi

Visiem ugunsdrošajiem seifiem jāatbilst (a) vispārējam aprakstam, (b) speciālo prasību aprakstam un skapja izmantošanas mērķim.

Vispārējs apraksts: stabilas metāla konstrukcijas ugunsdrošs seifs dokumentu un vērtību glabāšanai, ar divām durvīm, slēdzams, aprīkots ar izņemamiem un augstumā regulējamiem plauktiem.

Minimālais garantijas termiņš – 24 mēneši.

Piegāde: 60 dienu laikā no līguma spēkā stāšanās. Jāparedz preces montāža ar līmeņošanu un piegāde (3.stāvs) - Lāčplēša ielā 106, Rīgā.

Nr. p.k.	Iepirkuma priekšmets, izmēri	Speciālo prasību apraksts un izmantošanas mērķis	Skaitis
1.	<p>Ugunsdrošs seifs</p> <p><u>Ārējie izmēri:</u> Augstums (bez līmeņošanas kājām) – 1950 ± 50 mm</p>	<p>Seifa izmantošanas mērķis: seifs paredzēts dokumentu un vērtību glabāšanai</p> <p>Speciālo prasību apraksts: korpuss un durvis, izgatavotas no pildītas dubultsienu metāla konstrukcijas, ugunsizturība ne mazāka par 30 minūtēm (ražotāja apstiprinājums), divas durvis,</p>	3

	Platums – 1000 ± 50 mm Dziļums – 500 ± 50 mm <u>Iekšējie izmēri:</u> Augstums – 1800 ± 50 mm Platums – 900 ± 50 mm Dziļums – 400 ± 20 mm	durvis aprīkotas ar pretuzlaušanas iekārtu ar trīspusēju spraišļu sistēmu, viena neatkarīga mehāniskā slēdzene, komplektā vismaz 3 atslēgas, slēdzene un durvju aizbīdņu aizsardzība pret izurbšanu, durvis atveramas 180 grādos, 4 izņemami un augstumā regulējami plaukti ar soli 20 mm (± 10mm), katra plaukta kravnesība ne mazāka par 130 kg, cokola augstums vismaz 70 mm, apstrāde pret rūšēšanu, pulverkrāsojums gaišpelēkā krāsā (RAL 7035), kopējais svars nedrīkst pārsniegt 200kg	
--	---	---	--