

**Tehniskā specifikācija**

**Vispārējs apraksts:** palešu statņu rāmji var būt neitrālā krāsā ar pulvera krāsu vai cinkoti. Statņu rāmjiem jābūt ar balstiem (pēdām). Plauktu pārlikām jābūt krāsotām ar pulvera tehnoloģiju un krāsojumam jābūt mehāniski izturīgam.

Plauktu plātnēm, kuras izvieto pāri pārlikām, jābūt neitrālā tonī, krāsotām ar pulvera krāsu vai cinkotām un korozijas izturīgām. Plauktu plātnēm jābūt stabilām, izvietotām visas konstrukcijas garumā bez spraugām. Plauktu plātnes nedrīkst būt restotas.

Materiāls: metāls

Plauktu pārlikas var brīvi regulēt ar soli  $\leq 50$  mm.

Plauktu plātņu biezums ne mazāks par 1.5 mm ar kravnesību ne mazāku par 200 kg vienai plātnei. Plātnes platums  $\approx 220$  mm.

Lai nodrošinātu palešu statņu rāmju stabilitāti, sānos jāparedz stiprības diagonāles.

Palešu statņu konstrukcijām jābūt viegli savienojamām gan ar sāniem, gan ar muguras daļām, bez atstarpēm.

Palešu sānu konstrukcijas sastāv no divām kājām, kas paredz papildus palešu konstrukciju pievienošanu.

**Minimālais garantijas termiņš** – 24 mēneši.

**Piegāde:** Preču piegāde un montāža (jāparedz palešu plauktu uzstādīšana norādītajā telpā) 50 dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās.

Nr. p.k.	Iepirkuma priekšmets	Speciālo prasību apraksts
1.	<b>Paletes plaukta konstrukcija A</b> Augstums – 2000-2200 mm Garums – 2200 mm (iekšējais izm.) Dziļums – 1100 mm	<b>Speciālo prasību apraksts:</b> Plauktu plātņu skaitu, kuras tiek pārliktas pāri pārlikām, piedāvā pretendents, lai plauktu plātnes nosegtu plauktu pārlikas visā garumā. Plauktu pārliku un plauktu plātņu kopējā nestspēja $\geq 1500$ kg. Plauktu pārlikas visā konstrukcijas garumā – 3 līmeņi. Sānu konstrukcijas – 6 gab. Jāparedz savienojamība ar palešu plaukta konstrukciju B. Sekciju skaits – 3 gab.

2.	<p><b>Paletes plaukta konstrukcija B</b>  Augstums – 2000-2200 mm  Garums – 3300 mm (iekšējais izm.)  Dziļums – 1100 mm</p>	<p><b>Speciālo prasību apraksts:</b> Plauktu plātņu skaitu, kuras tiek pārliktas pāri pārlikām, piedāvā pretendents, lai plauktu plātnes nosegtu plauktu pārlikas visā garumā.  Plauktu pārliku un plauktu plātņu kopējā nestspēja <math>\geq</math> 2300 kg.  Plauktu sekcijām pārlikas visā konstrukcijas garumā – 3 līmeņi, divām palešu plauktu sekcijām – 4 līmeņi.  Sekciju skaits – 8 gab.  Sānu konstrukcijas – 13 gab.  Jāparedz savienojamība ar palešu plaukta konstrukciju A.</p>
3.	<p><b>Palešu plauktu ieklājums – plātnes</b></p> <p>Dziļums - 1100 mm  Platums – 220 mm  Biezums – ne mazāk par 1.5 mm</p>	<p>Metāla palešu plauktu ieklājums ne mazāk par 1.5 mm biezumā ar kravnesību ne mazāku par 200 kg vienai plātnei.  Plauktu plātnēm, kuras izvieto pāri pārlikām, jābūt neitrālā tonī, krāsotām ar pulvera krāsu vai cinkotām un korozijas izturīgām.  Plātnes dziļums 1100 mm. Vienas plātnes platums 220 mm.  <b><u>Iepirkuma apjoms 200 gab.</u></b></p>